

Светильник ПРОМЛАЙН ФИТО НОВА 250 Вт

Артикул	Вт	Фотонный поток PPF, мкмоль/с	Эффективность PPE, мкмоль/Дж	Цена, руб
Базовая модификация. Спектр: 85% красный, 5% синий, 5% зеленый, 5% дальний красный				
LE-CCP-80-060-15727-65	250	800	3,2	60000

Характеристики	
Тип монтажа	подвесной
Эффективность PPE, мкмоль/Дж	3,2
Фотонный поток PPF, мкмоль/с	800
Степень защиты IP	IP65
Светодиоды	OSRAM, 360 шт
Тип напряжения	AC
Напряжение питания, В / частота, Гц	176-264В/50Гц
Рассеиватель	прозрачный поликарбонат
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	2500х50х118
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм	2700х60х130
Материал корпуса	металл
Вес брутто, кг	4,5
Вес нетто, кг	4
Гарантийный срок, лет	5
Класс электробезопасности	I
Пульсации светового потока, менее %	5
Класс светораспределения	P
Коэффициент мощности	0,95
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	0...+40
Срок службы, часы	100 000



Общая информация

Фитооблучатели ПРОМЛАЙН ФИТО НОВА предназначены для межрядной досветки в промышленных тепличных комплексах. Лабораторно подтвержденный показатель эффективности составляет 3,2 мкмоль/Дж, что обеспечивает высокую энергоэффективность и доказанный прирост урожайности.

Спектральный состав базовой модификации:

Красный — 85%

Синий — 5%

Зелёный — 5%

Дальний красный — 5%

Преимущества:

- Высокая степень защиты IP65;
- Немецкие светодиоды OSRAM;
- Низкая температура корпуса не наносит растениям вреда;
- Позволяет размещать фитооблучатели в непосредственной близости от растений;
- Устойчивый к влаге и воздействию химических веществ;
- Легкий и прочный корпус;
- Эффективность до 3,2 мкмоль/Дж;